

KREISEL®



www.kreisel.pl

Gotowa gładź szpachlowa 603

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

- do wygładzania ścian i sufitów
- do wypełniania ubytków, rys i spękań w tynkach
- możliwość obróbki na mokro (bezpyłowo)
- na betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe
- na podłoża z drewna i metalu
- do wnętrz pomieszczeń
- idealny podkład pod farby
- akrylowa
- ekstra biała
- gładka
- wysoka przyczepność
- bezskurczowa
- gotowa do stosowania
- łatwa do szlifowania

KREISEL

Gotowa gładź szpachlowa 603

Opis produktu:

Gotowa gładź szpachlowa na bazie dyspersji żywicy akrylowej do wykonywania gładzi wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do wykonywania idealnie gładkiej powierzchni pod farby lub tynki szlachetne na ścianach i sufitach.

Podłoża: beton, tynki cem-wap, podłoża gipsowe itp. także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Opakowania: 20 i 1.5 kg

Czas otwartego schnięcia kleju: ok. 30 min.

Możliwość spoinowania: najwcześniej po 2 dniach; w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB - najwcześniej po 3 dniach.

Zużycie: ok 1,9 kg/m² na 1 mm warstwy.

Grubość warstwy: max 2 mm.

Gęstość: ok. 1,92 g/cm³

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.



Stosowanie:

Przed użyciem wymieszać, nie mieszać z innymi materiałami. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane. Nakładać ręcznie lub natryskowo i wygładzić pacą ze stali nierdzewnej. W razie potrzeby po wyschnięciu poprzedniej nakładać dwuwarstwowo. Dobrze wyschniętą gładź szlifować siatką lub papierem ściernym. Na gładź można stosować dowolny rodzaj farby.

